

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



METALLIC FINISH

RICH, SHINY FINISH
FAST DRYING



DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE.
VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE
FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLES.
VAPORES NOCIVOS. PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO
REPENTINO. NO SOMETER A PRESIÓN.
Observe otras precauciones al dorso.

NET WT. 11 OZ. 312g

RUST-OLEUM BRIGHT COAT METALLIC FINISH features a comfort tip with a wider finger pad to reduce fatigue caused by continuous spraying and an any-angle spray feature that allows you to spray in any direction, even upside down.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F and 90°F (10-32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or galvanized metal. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding areas to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with a wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING:** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of a Stops Rust® Primer provides added corrosion protection, superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. Hold can upright 10-16" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart. **Bright Coat finishes are not recommended for outdoor use or if rain.**

Dry & Recoat Times: Based on 70°F (21°C) - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to touch in 1 hour, and fully dry in 24 hours. Primers may be top coated immediately. Apply a second coat within 1 hour or after 48 hours. **A clear coat finish is not recommended.**

Clean-up: Wipe off tip before storing. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick a pin or other objects into the stem.

CONTAINS: TOLUENE AND XYLENE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (49°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Exposure to heat, sparks or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** This product contains a chemical known to the state of California to cause birth defects or other reproductive harm. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785. Conforms to ASTM D-4236.



SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Customer Service Department for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

SATISFACTION GARANTIZADA: Si no está satisfecho(a) con este producto, haga favor de ponerte en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente para el reembolso completo del precio de compra. Refiérase al número del producto y al código de lote en la parte inferior de la lata.

RUST-OLEUM CORPORATION
An RPM Company
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
paintideias.com
1-800-481-4785

©2010 Rust-Oleum Corporation Made in USA Hecho en E.U.A. 251194 0510

RUST-OLEUM BRIGHT COAT ACABADO METÁLICO presenta una boquilla cómoda que tiene un descanso más ancho para el dedo para reducir la fatiga de un rociado continuo y un rociador a cualquier ángulo que permite rociar en cualquier dirección, aún de arriba para abajo.

Condiciones para el Pintado: Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10° y 32° C (50-90° F) y la humedad debajo de un 85% para asegurar un secado apropiado. No aplique sobre superficies que cuando son calentadas, exceden una temperatura a 95°C (209°F) o sobre superficies de metal galvanizado. Evite el rociado cuando existen condiciones con mucho viento y polvo. Cubra todo el área circundante para proteger contra la niebla del rociado. **Preparación:** Remueve la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo con cerdas de alambre o siro papel lijado. Lije levemente las superficies lustrosas. Limpie lavando con jabón y agua, enjuague y déjese seco. **ADVERTENCIA:** Si usted raspa, lija o remueve la pintura vieja, usted puede soltar polvo de plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Póngase en contacto con la Línea Abierta Nacional para la información sobre el Plomo llamando al 1-800-424-EAD o sólo visite el sitio www.epa.gov/lead. **Primera Capa Preparadora:** El uso de una primera capa preparadora Stops Rust® provee una protección adicional contra la corrosión, una adhesión superior, un mejor encubrimiento y es especialmente recomendada para las superficies de madera y metal. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber oscurecido la estera mezcladora. Agite a menudo durante el uso. Agregue la lata derecha como a 10-16 pulgadas desde la superficie y rociando usando un movimiento firme y estable desde la izquierda hacia la derecha, asegurando que cada pasada traspase la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie. Mantenga la lata en movimiento durante todo el rociado. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie. Los acabados Bright Coat no son recomendados para uso en el exterior o en sillas. **Tiempos de Secado y Otra Capa:** Los acabados Bright Coat no son recomendados para uso en el exterior o en sillas. **Tiempos de Secado y Otra Capa:** Los acabados Bright Coat son basados en una temperatura de 21°C (70°F) - 50% humedad relativa. Permita más tiempo en temperaturas más bajas. Seca al tacto en 1 hora, y se encuentra completamente seca en 24 horas. Las capas preparadoras pueden ser pintadas con una última capa inmediatamente. Aplique una segunda capa dentro de 1 hora o después de 48 horas. **No se recomienda uso de un acabado transparente.** **Limpieza:** Limpie rotando la boquilla del rociador antes de almacenar. Limpie la pintura humectada o seca con Xylol o espiritu de minerales. Deschape la boca vacía en un basurero. No queme o ponga la lata en un compactor doméstico para la basura. **Atascamientos:** Si la válvula se atasca, haga girar y saque el botón rociador para poder enjuagarlo en un solvente como espiritu de mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro del tállo de la válvula.

ADVERTENCIA: **TOULENO Y XILENO:** Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza o náuseas. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. No perfume, golpee o inhale (queme) el contenido. Una exposición al calor o una prolongada exposición al Sol puede causar un reverbero explosivo. No exponga al calor o tampoco almáciga en temperaturas sobre 48°C (120°F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva a la policloropropiada y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. El mal uso intencional o concentrar y respirar deliberadamente el contenido puede ser dañino o fatal. **Los vapores pueden encenderse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y llamas del fuego. No fume. Extinga todas las llamas de fogones, y llamas piloto, aquello las estufas, paracocinas, calientadores, motores eléctricos y otras fuentes de ignición durante el uso y hasta que todos los vapores se han dispersado. Preverá la acumulación de los vapores al abrir todas las ventanas y las puertas para lograr una ventilación cruzada. Use solamente donde se encuentra una ventilación adecuada. No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si sufre de lagrimeo en los ojos, dolores de cabeza o mareos, use un respirador para la protección de la respiración (aprovado por NIOSH) o salga fuera del área. Evite contacto con los ojos, la piel y la ropa de vestir. **Primeros Auxilios:** Si sufre de una ofuscación a respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si el ofuscamiento continúa obtenga asistencia médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos y obtenga atención médica. En caso de contacto de la piel, lávese completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Este producto contiene un químico conocido por el estado de California como causa de cáncer de mama y otros daños reproductivos. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. En caso de una emergencia, llame a su médico, al centro local para el control de los venenos o a la sala de urgencias local. Para obtener información acerca de la salud para este producto llame al: (800) 481-4785. Conforma con ASTM D-4236. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD. PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.