

Rust-Oleum Tub & Tile Refinishing Kit
renews ceramic tile and porcelain, fiberglass,
acrylic, cast iron and steel tubs and sinks.

Not for use on galvanized steel or flexible plastic.
Always test surface in a small, hidden area before painting to
test adhesion and appearance.

Do not use on areas exposed to extreme heat such as stovetops,
or constant high humidity/water immersion such as
swimming pools, hot tubs, ponds or saunas.

Coverage Chart		
One Kit (1 quart) covers:	2 coats over a 70-110 sq. ft. area	OR 2 coats on a standard Bathtub
Un Equipo (946 mL) cubre:	2 capas sobre un área de 6,5-10 metros ²	O SINO 2 capas sobre una tina de baño estándar

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our customer service
department for a full refund of the purchase price. Refer to the product number and batch codes
on the bottom of cans.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho(a) con este producto, haga favor de ponerse en contacto
con nuestro Departamento de Atención al Cliente para el reembolso completo del precio de compra. Refiérase al
número del producto y al código de lote en la parte inferior de la lata.

CONTAINS: XYLENE, BUTYL ALCOHOL AND POLYEPOXIDE. Prevent build-up of vapors by
opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate
ventilation.** Ensure fresh air entry during application and drying. **If a window or fan is not
present in the room, place a general room fan 5 feet outside room doorway to blow
fresh air into room. Apply product in 5-minute intervals, then leave room. Return after
5 minutes.** (See cautions on individual containers). **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**
Unleaded. **WARNING:** This product contains chemicals known to the state of California to
cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

ADVERTENCIA
CONTIENE: XILENO, ALCOHOL BUTÍLICO Y POLIEPOXIDO. Prevenga la acumulación de
vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use
solamente cuando existe una ventilación adecuada.** Asegure la entrada de aire fresco
durante la aplicación y el tiempo de secado. **Si es que no se encuentra presente una
ventana o un ventilador en el cuarto, ponga un ventilador general de habitaciones
afuera como a cinco pies desde la puerta para que sople aire fresco dentro del cuarto.**
**Aplique el producto usando intervalos de 5 minutos, luego abandone el cuarto. Vuelva
después de 5 minutos.** (Vea las advertencias en los contenedores individuales).
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. No contiene plomo. **ADVERTENCIA:**
Este producto contiene químicos que son conocidos en el estado de California porque
causan cáncer y defectos de nacimiento u otros daños al sistema reproductivo.
PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.

An **rpm** Company
© 2007 Rust-Oleum Corporation
RUST-OLEUM
CORPORATION
11 Hawthorn Place, Vernon Hills, IL 60061
800-481-4785
paintideas.com rustoleum.com
243538 0807

Rust-Oleum **Tub & Tile** 2-Part Epoxy Acrylic provides
outstanding adhesion, durability and color retention in high
moisture areas. This smooth glossy, waterproof finish is perfect
for tiles, sinks and tubs.

Can be tinted to pastel colors with universal colorant.

Smooth, Factory-like Finish in Just Three Steps:

- 1. Surface Cleaning:** Remove metal drains. Brush or sand away all peeling paint. Repair chips
or cracks with a patching compound. Rinse thoroughly with a solution of bleach and water.
Rinse thoroughly. Scrub surface with an abrasive cleanser like Comet
- 2. Surface Preparation:** Remove all caulk. Wipe area clean. Prepare surface with an abrasive
pad and Lime-A-Way® and repeat if necessary. Sand surface with #400/600 grit wet/dry sandpaper. Remove
away residue. Allow surface to dry. Wipe with a tack cloth immediately before painting to remove dust. **WARNING!**
If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN
CAUSE SERIOUS ILLNESS SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD
AVOID EXPOSURE.** Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA
vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National
Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.
- 3. Paint Application:** Properly ventilate – open windows, turn on fans. Mix Rust-Oleum
Tub & Tile Part A and Part B together. Apply paint using a brush, roller or sprayer. (See "supplies needed" on top of
box). Allow to dry at least one hour before applying a second coat. Allow to dry 3 days before exposing to water.

La Epoxia Acrilica de 2 Partes para Tinas de Baño y Azulejos
de Rust-Oleum provee una adhesión sobresaliente, una alta durabilidad y gran
retención del color en áreas con alta humedad. Este acabado suave brillante y
también a prueba de agua es perfecto para azulejos, lavamanos y tinas de baño.
Puede ser teñido con cualquier color pastel usando tintes universales.

Un Acabado Suave como de Fábrica en Solamente Tres Pasos:

- 1. Limpieza de la Superficie:** Remueva los sumideros de metal. Cepille o lije toda la pintura que
se está desprendiendo. Efectué la reparación de todas las desportilladuras o rajaduras usando un compuesto para
parchar como Liquid Patch® para remover cualquier mildew o moho usando una solución de blanqueador
y agua. Enjuague completamente. Luego limpie fregando la superficie usando un limpiador abrasivo como
Comet
- 2. Preparación de la Superficie:** Remueva todos los selladores o calafateadores. Limpie
frotando el área. Prepare la superficie con una almohadilla abrasiva y el producto Lime-A-Way
repita si es necesario. Lije la superficie con papel de lija de grano #400/600 para húmedo/seco.
Enjuague bien todos los residuos. Permita que la superficie seque. Limpie fregando con un paño pegajoso
inmediatamente antes de pintar para remover todo el polvo. ¡ADVERTENCIA! Si usted raspa, lija o remueve
la pintura vieja, usted puede soltar polvo de plomo. **EL PLOMO ES TOXICO. UNA EXPOSICIÓN CON EL
PLOMO PUEDE CAUSAR UNA ENFERMEDAD SERIA COMO DAÑOS AL CEREBRO, ESPECIALMENTE EN LOS
NIÑOS. LAS MUJERES ESPERANDO FAMILIA TAMBIÉN TIENEN QUE EVITAR UNA EXPOSICIÓN.** Use un
respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición con el plomo. Haga una limpieza con una
aspiradora de aire con filtro HEPA y un estropajo húmedo. Antes de empezar, averigüe cómo proteger a sí
mismo y a su familia poniéndose en contacto con la Línea Abierta Nacional para la Información sobre el
Plomo llamando al 1-800-424-LEAD (5323) o visite al sitio www.epa.gov/lead.
- 3. Aplicación de la Pintura:** Ventile el área apropiadamente — abriendo las ventanas y
encendiendo los ventiladores de aire. Mezcle juntas las partes A y B de la Epoxia Acrilica para Tinas
de Baño y Azulejos de Rust-Oleum. Aplique la pintura usando una brocha, rodillo o rociador (Vea la lista
de abastecimientos necesarios en la parte superior de la caja). Permita secar por 3 días antes de exponer a
agua. Antes de aplicar una segunda mano o capa. Permita secar por 3 días antes de exponer a agua.

SUPPLIES NEEDED	
Cleaning and Surface Preparation: • Bleach (if needed for mildew) • Abrasive cleanser (Comet®) • Abrasive pad • Lime-A-Way® • Sandpaper (#400/600 grit wet/dry) • Tack cloth	Paint Application: • Wooden stirring stick • High-quality, short nap kitchen and bath roller – OR – High-quality, fine bristle varnish brush – OR – Wagner® or HVLP® conventional sprayer or airless sprayer • Goggles/glasses • Latex gloves
For Poorly Ventilated Areas: • Room fan	Clean-up: • Lacquer thinner or isopropyl alcohol
ABASTECIMIENTOS NECESARIOS	
Limpieza/Preparación de la Superficie: • Blanqueador (si es necesario para remover el mildew) • Limpiador abrasivo (Comet®) • Almohadilla abrasiva • Lime-A-Way® • Papel de lija (grano #400/600 para húmedo/seco) • Paño pegajoso	Aplicación de la Pintura: • Varita de madera para mezclar • Rodillo de pelusa corta de buena calidad para cocinas y tinas de baño O SINO Brocha de cerdas finas de buena calidad para barniz O SINO Rociador convencional marca Wagner® o HVLP® y también puede usar un rociador sin aire • Gafas/anteojos • Guantes de látex
Para Áreas con Mala Ventilación: • Se necesita un ventilador para habitaciones	Limpieza: • Diluyente de laca o alcohol isopropílico

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

SPECIALTY

Tub & Tile

Refinishing Kit

Epoxy Acrylic Formula

White

Apply a Smooth, Porcelain-Like Finish in just a few hours

WARNING! FLAMMABLE. AVOID OPEN FLAME. VAPOR IRRITANT. MAY IRRITATE. **ADVERTENCIA!** INFLAMMABLE. EVITE LA LLAMA ABIERTA. LOS VAPORES PUEDEN IRRITAR. PUEDE IRRITAR. **THE IRVING-CLOUD MERVINUS SYSTEM / CAUTIONING: AVOID OPEN FLAME. VAPOR IRRITANT. MAY IRRITATE. ADVERTENCIA!** INFLAMMABLE. EVITE LA LLAMA ABIERTA. LOS VAPORES PUEDEN IRRITAR. PUEDE IRRITAR. **CAUTIONING: AVOID OPEN FLAME. VAPOR IRRITANT. MAY IRRITATE. ADVERTENCIA!** INFLAMMABLE. EVITE LA LLAMA ABIERTA. LOS VAPORES PUEDEN IRRITAR. PUEDE IRRITAR. (See cautions on back of panel.)



it's easy to make your outdated bathroom look and feel like new.
Remodel without the time, cost, and inconvenience of replacing with new
Do it yourself with just one kit.



The Simple Solution

Your tub, tile or sink will look like new in less than one day. Just prepare
the surface with recommended household cleaners, mix parts A and B,
and apply the paint.

- **Simplified cleaning and etching** – no industrial cleaners or acids needed.
- **Convenient prep time** – prepare and paint the surface the same day.
- **Short recoat time** – apply second coat within 1-2 hours of first coat.
- **Flexible application** – use a brush, roller or sprayer.

Rust-Oleum Quality

Combines the durability of acrylic and the tough scratch-resistance of epoxy.
This unique formulation ensures:

- Look and feel of porcelain
- Washable finish
- No yellowing
- Superior adhesion in water
- Self-leveling to minimize brush marks
- Excellent wear and abrasion resistance

Warm Water Immersion Test

Standard epoxy formulas fail scratch testing
upon warm water immersion, peeling off
the tile after just one cycle. But Rust-Oleum
epoxy acrylic formula still holds tight after
30 cycles, showing no signs of peeling.



**STANDARD
EPOXY**



**RUST-OLEUM
EPOXY ACRYLIC**