

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

SPECIALTY
Frosted Glass

Semi-
Transparent
Finish

Use For
Privacy
and
Decoration

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VERY HARMFUL.
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTAINS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.



INHALATION EXTREMAMENTE DESAFIADOR. MUY DAÑINO.
PUEDE Causar un incendio por chispa. NO SIRENAR A PRESIÓN.
Consulte las precauciones de fondo.
NET WT. 11 OZ. 312g

FROSTED GLASS is a finish that obscures vision, but lets light shine through painted object. Ideal on glass doors, windows, skylights, outside of shower doors, and greenhouses. For a decorative effect, use a stencil to create an etched look on mirrors, shower doors, glass accessories and more.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying. Do not apply to surfaces that, when heated, exceed 200°F (93°C) or that are exposed to repeated water contact such as the inside of a shower door. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Clean surface with soap and water, rinse and let dry.

Painting: Shake can vigorously for two minutes after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. Hold up 10-12" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more "wet" coats a few minutes apart for best appearance. (A "wet" coat should appear shiny as it is applied to the surface.) WAIT 10 MINUTES FOR FROST EFFECT.

Dry & Recat Paint: based on 70% - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recat anything. Dries completely in 5-10 minutes.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylof or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

Please note: Frosted surfaces may be cleaned with a soft cloth or hand washed with liquid soap and water. Do not place items in dishwasher. To remove frosted finish from glass, use lacquer thinner or acetone.

CONTAINS: TOLUENE AND XYLENE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C).

NOTICE: Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use only with adequate ventilation. Do not breath dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention, or for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** The product contains a chemical known to the state of California to cause birth defects or other reproductive harm. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Customer Service Department for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

SATISFACTION GARANTIZADA: Si no está satisfecho(a) con este producto, haga favor de ponese en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente para el reembolso completo del precio de compra. Refiérase al número del producto y al código de lote en la parte inferior de la lata.

RUST-OLEUM®
CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy, Vernon Hills, IL 60061
rustoleum.com

©2007 Rust-Oleum Corporation Made in USA Hecho en E.U.A.

VIDRIO ESCARCHADO es un acabado que oscurece la visión, pero deja que la luz brille a través de un objeto pintado. Este producto es ideal para puertas de vidrio, ventanas, claraboyas, exterior de puertas de ducha e interiores. Para lograr un efecto decorativo, usa una forma patrón con diseño para crear una apariencia escarchada en un espejo, puerta de ducha, accesorios de vidrio y muchos más.

Condiciones para Pintado: Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10-32°C (50-80°F) y la humedad debajo de un 85% para asegurar un secado apropiado. No aplique sobre superficies que cuando son calentadas pueden exceder una temperatura de 93°C (200°F). Que lo estén en contacto repetido con el agua, como en el interior de una puerta de ducha. Evite la aplicación usando rocado cuando existen condiciones con mucho viento o polvo. Cubre el área circundante para protegerla contra la niebla del rocado. **Preparación:** Limpie la superficie con jabón y agua, luego enjuague y deje secar. **Pintado:** Agita la lata vigorosamente por dos minutos después de haber escuchado el sonido de la batidora mezcladora. Agita a menudo durante el uso. Agite la lata derecha como a 10-12 pulgadas desde la superficie y rocíe usando un movimiento de zigzag a derecha, aspirando que cada nueva pasada traspase la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie. Mantenga la lata en movimiento durante todo el rocado. Agítale 2 o más veces. **Secado y Aplicación de Otra Capa:** basada en una temperatura de 21°C y una humedad relativa de un 50%, Permita más tiempo en temperaturas más frías. Se puede aplicar una otra capa en cualquier momento. Seca completamente en 5-10 minutos. **Limpieza:** Al acabar de rociar, limpia la válvula volviendo la lata de arriba para abajo y empujando el botón rocádor por 5 segundos. Limpie la punta humeda con Xylo o espiritu minerales. Deséchale la lata vacía en el basurero. No queme o ponga en un compactor doméstico para basura. **Atascamientos:** Si la válvula se atasca, haga girar y jale el aspersor (botón rocádor) y enjuáguelo con un solvente como espiritu de mineral. No inserte un afilador o cualquier otro objeto dentro de la espiga. **Por Favor Añote:** Las superficies escarchadas pueden ser limpiadas con un trapo suave o pueden ser lavadas a mano con un jabón líquido y agua. No ponga estos objetos en una lavadora de platos automática. Para remover el acabado escarchado desde el vidrio, use un diluyente para laca o acetona.

ADVERTENCIA.

CONTENIDO: TOLUENO Y XILENO. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareo, dolor de cabeza, o náusea. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. No perforar, golpear o incinerar (quemar) el contenido. Una exposición al calor o una prolongada exposición al Sol puede causar ruptura explosiva. No exponga al calor o almacenar en temperaturas sobre 48°C (120°F). **ANSI:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional al deliberadamente concentrando y respirando el contenido para sentirlo o tragar. Los vapores pueden encenderse explosivamente. Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas. No fume. Apague las llamas y llamas piloto, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición durante el uso y hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. Use solamente con una ventilación adecuada. No resire el polvo. Los vapores y la niebla del rocado. Aségure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimas de los ojos, dolor de cabeza, o mareo, use protección para la respiración (aprobada por NIOSH) o salga del área. Los vapores pueden causar daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Si es que surte una dificultad a respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si continúa sufriendo una dificultad a respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente con agua y jabón. **ADVERTENCIA:** Este producto contiene un producto químico que es reconocido en el estado de California por haber causado defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud. llame al (800) 481-4785. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.