

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



Intense Shimmer Finish

Ideal for
Decorations
and Crafts

Multi-Surface
Use

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPOR HARMFUL.
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES NOCIVOS.
PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. NO SOMETER A PRESIÓN.

NET WT. 10.25 OZ. 290g

Observar otras precauciones al usarlo.

GLITTER offers an intense sparkling finish for many craft or decorative projects. Glitter provides a full coverage of radiant shimmer for many surfaces including: wood, metal, wicker, glass, ceramic, pottery, Styrofoam®, paper, plastic and more. For added protection, top coat with the Rust-Oleum® Glitter Sealer. For use on interior items only.

READ ALL DIRECTIONS FIRST BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 60% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC.** Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of a Rust-Oleum® primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Hold can upright 12-14" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times: based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Recoat at anytime. Dries to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hrs.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

*Styrofoam® is a trademark of the Dow Chemical Company.

CONTAINS: HEXANE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal.

Vapors may ignite explosively. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area of eye contact. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** This product contains a chemical known to the state of California to cause birth defects or other reproductive harm. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Product Support Department at 1-800-481-4785 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho(a) con este producto, póngase en contacto con nuestro Departamento de Soporte para el Producto al 1-800-481-4785 para obtener el reembolso completo del precio de compra. Refiérase al número del producto y al código de lote en el fondo de la lata.

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

rustoleum.com

©2012 Rust-Oleum Corporation Made in USA Hecho en E.U.A. 268537 0412

GLITTER ofrece un acabado de brillo intenso para cualquier proyecto decorativo o de artesanía. Brilla sobre toda cobertura de replantador radiante a muchas superficies: madera, metal, mimbre, vidrio, cerámica, acrílica de alfileres, Styrofoam®, papel, plástico y muchas más. Para mayor protección, aplique una capa final del sellador Rust-Oleum® Glitter Sealer. Para uso solamente en artículos interiores.

PRIMERO ANTES DE EMPEZAR EL PROYECTO LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

Condiciones para Pintado: Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentre entre 10°C (50°F) y 32°C (90°F) y la humedad debajo de un 60% para asegurar un secado apropiado. Evite la aplicación usando rociado cuando existen condiciones con mucho viento o polvo. Cubra el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Remueva toda la pintura vieja y la oxidación usando un cepillo de cerdas de alambre o papel lija. Lije levemente todas las superficies lustrosas. Limpie lavando con jabón y agua, enjuague y deje secar. **¡ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o remueve la pintura vieja, usted puede solar polvo de plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Póngase en contacto con la Línea Abierta Nacional para la Información Sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite al sitio www.epa.gov/lead.

Primera Capa: El uso de una Primera Capa Rust-Oleum® provee una adhesión y encubrimiento superiores y esto es especialmente recomendado sobre maderas y metales descubiertos. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado el sonido de la bola mezcladora. Si la esfera mezcladora no hace ruido NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agite a menudo durante el uso. Agarre la lata derecha como a 12-14 pulgadas desde la superficie y rocíe usando un movimiento de arriba para abajo, asegurando que cada nueva pasada traslapa la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie. Mantenga la lata en movimiento durante todo el rociado. Aplique dos o más capas delgadas unos pocos minutos aparte. **Tiempo de Secado y para Aplicación de Otra Capa:** a una temperatura de 21°C y una humedad relativa de un 50%. Permita más tiempo en temperaturas más frías. Replantar en cualquier momento. Seca al tacto en 10 minutos y se puede agarrar en 1 hora. Completamente seco en 24 horas. **Limpieza:** Al acabar de rociar, limpie las válvulas volteando la lata de arriba para abajo y empujando el botón por 5 segundos. Limpieza de la pintura humedada con Xylol o espíritus minerales. Deseche la lata vacía en el basurero. No quemar o ponga en un compactor doméstico para basura. **Atascamientos:** Si la válvula se atasca, haga girar y jale el aspersor (botón para rociar) y enjuague con un solvente como espíritus de mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro de la espiga.

*Styrofoam® es una marca registrada de Dow Chemical Company.

ADVERTENCIA.

CONTIENE: HEXANO. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores o náusea. Causa irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. No perforar, golpear o incinerar (quemar) el contenido. Una exposición al calor o una prolongada exposición al Sol puede causar ruptura explosiva. No exponga al calor o almacene a temperaturas sobre 48°C (120°F). **¡ATENCIÓN!** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional al deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser dañino o fatal. **Los vapores pueden encenderse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas. No fume. Apague las llamas y lámparas piloto, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente con una ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimeo de los ojos, dolores de cabeza, o mareos, use protección para la respiración (aprobada por NIOSH) o salga del área. Evite contacto con los ojos, piel y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si se sufre una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si continúa sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Este producto contiene un producto químico que es reconocido en el estado de California por haber causado defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785. **PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.**

267689 GLITTER GOLD



1